MESSERSCHMITT 109G

2.. SE F [& NF & FB - TAIC Manl. Jan 45] [& R - USAF Intel Detail S. 43-33]

3.. 2 x 7.9 mm OR 13 mm
& 1 x 30 mm [1 x 20 mm as FB - TAIC Manl, Jan 45] [2 x 7.9 or 13 mm / 3 x 20 mm } USAF I.I.S. 43-33]

4.. 550 lbs - Max. Nil - Normal [As FB: normal 550 lbs ; max 1100 lbs - TAIC Manl, Jan 45]

5.. 400 mph at 22,000' [370 mph at 22000' with bombs - TAIC Manl Jan 45] [395 mph at 22,000' - I.I.S. 43-33]
[367 mph at 22,000' as FB - USAF I.I.S. 43-33]

6.. 1045 m [550 m with 550 lbs - TAIC Manl, Jan 45] [1020 m with max fuel - USAF I.I.S. 43-33]
[935 m with 550 lbs - USAF I.I.S. 43-33]

7.. 38,500' [35,500' with bombs - TAIC Manl, Jan 45] [39,000' min fuel - USAF I.I.S. 43-33]
[35000' with 550 lbs ; 39,000' min fuel/no bombs - USAF I.I.S. 43-33]

8.. 1

9.. Comparative TAIC Manual
Jun45. L.H.J.

✓ = checked with TAIC manl. Jan 45. [illegible]

✓ = " " USAF I.I.S. 43-33, June 43. [illegible] (fighter)

✓ = " " " " " " for fighter-bomber. R.S.G.